



MILLENNIA™ CLIMAPLUS™

FICHA TÉCNICA

MILLENNIA™ CLIMAPLUS™



Panel de textura fina



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Plafón con la textura más fina beneficios en el mercado, es una alternativa económica a los pátines de alto precio
- El sólido NRC cumple las necesidades generales de acústica para absorber el sonido
- El Sistema ClimaPlusTM con garantía de 30 años, al utilizarse con la suspensión DONN®, resiste condiciones de 40°C y 95% de humedad relativa sin pandeo visible

APLICACIONES

- Tiendas Departamentales
- Hoteles
- Consultorios de alto nivel
- Oficinas y áreas de conferencia
- Salas de consejo
- Salones de fiesta
- Vestíbulos
- Areas de recepción
- Terminales de transporte
- En general, en los lugares que se requiera el máximo desempeño acústico con la máxima exigencia estética

COLORES

Blanco

SUSTRATO

Placas Tecnología X de fibra mineral

Páneles MILLENNIA™ con desempeño CLIMAPLUS™ /
Sistema de suspensión marca DONN® DX®



Clasificación UL

Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Color	Opciones de suspensión	Contenido reciclado ²
Paneles MILLENNIA® CLIMAPLUS™	(OC)	2'x2'x3/4"	Clase A	76505 TYMLSQ2x2	.70 	35	.85	Blanco	A, B, C
		2'x4'x3/4"	Clase A	78505 TYMLSQ2x4	.70 	35	.85	Blanco	A, B
	(LST)	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMLLS2x2 76705	.70 	35	.85	Blanco	D
		2'x4'x3/4"	Clase A	TYMLLS2x4 78705	.70 	35	.85	Blanco	D
	(FLB)	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMLFL2x2 76907	.70 	35	.85	Blanco	E,F,G
		2'x4'x3/4"	Clase A	TYMLFL2x4 76901	.70 	35	.85	Blanco	E,F,G

	A DX® / DXL®	B DXW®	C CENTRICITEE® DXT	D DX® / DXL®	E CENTRICITEE® DXT	F FINELINE® DXF	G FINELINE® 1/8" DXFF	H DX® / DXL® Concealed"	I CENTRICITEE® DXT
Opciones de perfiles de suspensión									

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 1, Patrón E,G

Características de combustión de superficies

ASTM E84

Clase A

Propagación de flama: 25

Generación de humo: 50

Peso métrico

5.13Kg/m² (páneles y losetas clase A)

Resistencia térmica
R-2.0

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora

Tecnología patentada

Este producto es una combinación única de resistencia al pandeo y desempeño acústico, resultado de una tecnología hecha por patente U.S. No. 5, 250, 153

Notas

- Los valores LR se muestran como promedios.
- Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.

Más información en la ficha SC2102 Ceiling Systems Warranties and Limitations, y en la SC2451 Clima Plus Ceiling Certifications of Performance.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

¡La seguridad es primero!

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: CENTRICITEE, CLIMA PLUS, DONN, DX, DXW, FINELINE, DXL, DXF, DXFF, DXT, MILLENNIA, USG.